


Famille : Signalisation
Marque :

Panonceau personnalisable

FAUCHAGE

poignée Delta'Fix


Delta K'Fix
pour panonceau

verrou latéral et supérieur



verrou inférieur



Résiste au passage d'un 19T



À fixer sur triangle

Réf. 17564

Descriptif

Panneau seul à fixer sur triangle

Texte au choix sur commande: Texte désiré à préciser

Subjectile de type monobloc en acier galvanisé laminé
10/10ème, emboutis, à bords tombés rebordés à fixer sur pied
Dimensions: 900X250MM

Classe 2: distance de détection d'un panneau de jour à 65M
Système breveté : Grâce au système des verrous adaptabilité du produit selon les besoins du chantier: panneau sur support amovible

PRODUIT STABLE ET ROBUSTE

Le panneau à bord tombé rebordé résiste au passage d'un 19 tonnes

Le polyéthylène de la plate forme Delta'Fix est traité anti UV et haute résistance aux chocs

Test de résistance mécanique réalisés dans le cadre de la certification NF

MANUTENTION CONFORTABLE ET SÉCURISÉE

POIGNÉE DELTA'FIX

Fabriquée en matière plastique recyclée et recyclable

Verrou latéral supérieur

Verrou inférieur

Isolation thermique grâce à la matière plastique

DÉCORS

Décors sérigraphiés réalisés sur films avec encres associées de marque 3M: gage de qualité des produits, tant en terme de performance que de durabilité.

Certifié NF-Equipement de la route par ASQUER : aspect visuel, dimensions des subjectiles et décors, rétroreflexion des couleurs, résistance mécanique, stabilité, tenue du film.

Commentaires - Points forts

ENGAGEMENT FORT DANS LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

-Consommation d'énergie:-77%

-Génération de déchets: -46%

-Émission de composés organiques volatiles rejetés dans l'atmosphère: -97%

-Dégagement infime de COV à l'incinération