

Famille : sécurité-protection-santé

Marque :

FILTRE



Réf. 18072

Descriptif

La cartouche 400 A2P3 est un filtre combiné s'adaptant sur les masques complets conformes à la norme EN 136.
-Filtre protégeant contre les gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition >65°C, ainsi que les particules solides et liquides.

- Corps en aluminium.
- Raccord fileté conforme à la norme EN 148-1.
- Diamètre: 105 mm et hauteur: 75 mm.
- Poids: 230 g environ.
- Conçu pour ne pas gêner le champ visuel.
- Code couleur : blanc-marron

Normes :

- Le filtre est de classe 2 selon la norme EN 14387:2004 + A1:2008 et répond aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.
- L'Organisme Notifié (n ° 0158) est responsable de la certification CE (article 10) et du suivi qualité sur le produit final (Art.11.A).

Applications (entre autres):

- Traitements du bois, des charpentes
- Pulvérisations de peinture
- Traitements phytosanitaires

Domaines:

- Industrie du bois, automobile, bâtiment, horticulture, maraîchage, viticulture,...

Résistance respiratoire			Caractéristiques
Résistance inspiratoire à 30 l/mn			< 2,6 mbar
Résistance inspiratoire à 95 l/mn			< 9,8 mbar
Type de protection	Gaz d'essai	Concentration d'essai	Capacité du filtre
A2	C6H12	5000 ppm	> 35 mn
P3	Taux de pénétration du filtre (DOP)	Après 3 mn	< 0,05 %
		Après 63 mn	< 0,05 %
		Après stockage	< 0,05 %

Conditionnement