SODISE **FICHE PRODUIT** 23670

Famille : Quincaillerie **Marque : SERFLEX**

COLLIER À TOURILLONS SERFLEX



Réf. 23670

Descriptif

Acier zingué W1
En boite

Diamètre	Largeur de bande	x 25	x 10
29-31mm	20mm	**Réf. 23670.25**	
32-35mm	20mm	**Réf. 23671.25**	
36-39mm	20mm	**Réf. 23672.25**	
40-43mm	20mm	**Réf. 23673.25**	
44-47mm	20mm	**Réf. 23674.25**	
48-51mm	20mm	**Réf. 23675.25**	
52-55mm	20mm	**Réf. 23676.25**	
56-59mm	20mm	**Réf. 23677.25**	
60-63mm	20mm	**Réf. 23678.25**	
64-67mm	25mm		**Réf. 23679.10**
68-73mm	25mm		**Réf. 23680.10**
74-79mm	25mm		**Réf. 23681.10**
80-85mm	25mm		**Réf. 23682.10**
86-91mm	25mm		**Réf. 23683.10**
92-97mm	25mm		**Réf. 23684.10**
98-103mm	25mm		**Réf. 23685.10**
104-112mm	25mm		**Réf. 23686.10**
113-121mm	25mm		**Réf. 23687.10**
122-130mm	25mm		**Réf. 23688.10**
131-139mm	25mm		**Réf. 23689.10**
140-148mm	25mm		**Réf. 23690.10**
149-161mm	25mm		**Réf. 23691.10**

Collier très résistant muni d'une bande à bords relevés, destiné plus particulièrement à des applications telles que l'assemblage de tuyaux épais et armés, utilisé pour l'irrigation, les drainages, le pompage des boues etc...
Un écrou hexagonal permet l'utilisation d'outillages usuels comme la clé à molette ou la clé à douille. Les colliers à tourillons de dimensions supérieures reçoivent 3 points de soudure pour augmenter la sécurité.
Colliers très résistants à usages multiples pour fortes pressions et serrage important.

SODISE - Edition du 11 décembre 2017

Sous réserve de modifications techniques et erreurs - Photos et document non contractuels