SODISE **FICHE PRODUIT** 23692

Famille : Quincaillerie

Marque : SERFLEX

COLLIER À TOURILLONS SERFLEX



Réf. 23692

Descriptif

Acier inox W4

Largeur de bande	Diamètre	x 10
20mm	32-35mm	**Réf. 23692.10**
20mm	36-39mm	**Réf. 23693.10**
20mm	40-43mm	**Réf. 23694.10**
20mm	44-47mm	**Réf. 23695.10**
20mm	48-51mm	**Réf. 23696.10**
20mm	52-55mm	**Réf. 23697.10**
20mm	56-59mm	**Réf. 23698.10**
20mm	60-63mm	**Réf. 23699.10**
25mm	64-67mm	**Réf. 23700.10**
25mm	68-73mm	**Réf. 23701.10**
25mm	74-79mm	**Réf. 23702.10**
25mm	80-85mm	**Réf. 23703.10**
25mm	86-91mm	**Réf. 23704.10**
25mm	92-97mm	**Réf. 23705.10**
25mm	98-103mm	**Réf. 23706.10**
25mm	104-112mm	**Réf. 23707.10**
25mm	113-121mm	**Réf. 23708.10**

Collier très résistant muni d'une bande à bords relevés, destiné plus particulièrement à des applications telles que l'assemblage de tuyaux épais et armés, utilisé pour l'irrigation, les drainages, le pompage des boues etc...
Un écrou hexagonal permet l'utilisation d'outillages usuels comme la clé à molette ou la clé à douille. Les colliers à tourillons de dimensions supérieures reçoivent 3 points de soudure pour augmenter la sécurité.
Colliers très résistants à usages multiples pour fortes pressions et serrage important.

SODISE - Edition du 11 décembre 2017

Sous réserve de modifications techniques et erreurs - Photos et document non contractuels