FICHE PRODUIT

54148

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : Schumacher

Booster 12/24V 6200A sur station de recharge véhicule DC







GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTIF

Descriptif :

Boîtier robuste en polyéthylène incassable de 5mm.
Câbles longs de 1,35m et flexibles avec une double isolation.
La batterie a une capacité extrêmement élevée pour accumuler et disperser de l'énergie à fort ampérage.
Pinces entièrement isolées : 850A.
Fusible de protection de 500A directement accessible depuis l'extérieur du booster.
La station modèle DC du véhicule doit être connectée à la batterie du véhicule de dépannage par le câble DC/DC 12V/12V (ou 24V/24V).
Celui-ci possède une diode unidirectionnelle qui empêche le véhicule de dépannage de décharger le booster. L'éclairage et les autres équipements du véhicule de dépannage sont de gros consommateurs de courant.
Propulstation®, rangé, c'est chargé !

Eco-contribution : 3,4900 €
Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

FICHE PRODUIT

54148

Famille : CHARGE - DÉMARRAGE

Marque : Schumacher

Courant de démarrage	Courant de démarrage en crête	Type	Section du câble	Dimensions	Longueur du câble
2400-1200A	6200-3100A	AGM	50mm²	560x190x610mm	1,35m

Poids	Tension	Réf.
27,90kg	12/24V	54148

Livré avec :

- station de recharge véhicule DC

Eco-contribution : 3,4900 €

Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels