SODISE

FICHE PRODUIT

54800

Famille : SOUDURE

Marque : TELWIN JOIN THE INNOVATION

Poste à souder INVERTER MIG-MAG Technomig 225 Dual



GARANTIE 2 ANS

DESCRIPTIF

Descriptif :

Poste de soudage inverter, multiprocess MIG-MAG/FLUX/BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift contrôlé par microprocesseur. La flexibilité d'utilisation et les différents matériaux soudés (acier, acier inox,aluminium) ou soudo-brasés (tôles galvanisées) confirment Technomig Dual Synergic comme une excellente solution pour une large variété de domaines d'application allant de l'entretien, à l'installation en passant par les interventions en carrosserie.

Le réglage rapide SYNERGIQUE des paramètres de soudage, grâce à la technologie ONE TOUCH LCD SYNERGY, rend le produit très simple à utiliser. Le contrôle intelligent et automatique de l'arc, instant après instant, permet de conserver des performances élevées en soudage dans toutes les conditions de travail, avec des matériaux et/ou des gaz divers.

Il est en outre possible d'intervenir manuellement sur la longueur de l'arc : ce réglage permet de modifier la forme du cordon de soudage en fonction du style du soudeur.

L'afficheur graphique ONE TOUCH LCD permet une meilleure lecture de tous les paramètres de soudage.

La technologie ATC, Made in Telwin, permet d'obtenir avec grande facilité d'excellents soudages sur de fines épaisseurs grâce à un contrôle avancé de l'arc.

Poids réduit et très grande compacité assurent en outre une facilité de transport dans tous les lieux d'intervention, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur.

Caractéristiques :

- Changement de polarité pour soudage GAS MIG-MAG/BRAZING
- 27 courbes synergiques prédisposées
- Affichage sur écran ACL de tension, courant de soudage, rapidité du fil
- Réglages: croissance de la vitesse du fil, réactance électronique, temps de brûlure finale du fil (burn-back), post gaz
- Sélection fonctionnement 2/4 temps, spot
- Dispositif VRD
- Protections thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogenerateur (+/-15%).

Fourni avec torche de soudage MIG-MAG, câble et pince de masse.

SODISE

FICHE PRODUIT

54800

Famille : SOUDURE

Marque : TELWIN JOIN THE INNOVATION

Argumentaire :

Bobine max 15kg 300mm.

Réf.	Courant max	Courant max 40°	Courant à 60% et 40°C	Modèle	Plage de réglage
54800	180A à 20%	180A à 20%	100A	Technomig 225 Dual Synergic	20 à 220A

Type	Type de protection	Electrodes utilisables	Nombre de galets	Facteur de puissance cos	Dimensions
MIG-MAG/FLUX/ BRASAGE/MMA/TIG DC-LIFT	thermostatique, survoltage, sous-voltage, surcourant, motogénérateur (+/- 15%)	1,6 - 3,2mm	1	0,7	795x375x730mm

Diamètre du fil d'acier	Diamètre du fil d'aluminium	Diamètre du fil de brasage	Diamètre du fil fourre	Diamètre du fil inox	Fréquence
0,6 - 1mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1mm	0,8 - 1,2mm	0,8 - 1mm	50 - 60Hz

Poids	Tension réseau	Tension à vide	Puissance absorbée 60% max	Puissance absorbée max
29,6kg	230V 1ph	78V	2,2kW	5kW

Livré avec :

- Torche MT15 3m
- Pince de masse 250A
- Galet 0,6 - 0,8mm
- Câble

INFOS :

Technologie ATC : soudage sur fines épaisseurs de tôles (carrosserie). Equipé pour fil fourré.

30/08/2022

Eco-contribution : 2,6500 €
Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

Code EAN 8 056151 817501