SODISE

FICHE PRODUIT

Famille : Composition outillage

Réf.91989

Servante 7 tiroirs + 264 outils

Servante 7 tiroirs
- Ouverture à 100% des tiroirs
- Tiroirs montés sur roulement à billes
- Fermeture centralisée des tiroirs

Dimension intérieure des tiroirs : 567x400mm.
Poids max par tiroir : - petit 15 kg - grand 30 kg
Roues Ø 127mm, 5x2" : 2 roues pivotantes avec freins, 2 roues fixes.
Modules PVC




Réf. 09144

TIROIR 1


Réf.09300


Réf.09307


Réf.09306


Réf.09304

Tiroir 1
- 21 douilles 1/2" (CR-V) de 8 à 32 mm.
- 16 clés mixtes de 6 à 24mm
- 11 clés plates à fourche (de 6x7 à 30x32mm)
- 16 tournevis

5 tournevis plats :
6x38-3x75-5x150-6x125-8x150
4PH : 6x38-3x75-5x100-6x125
5 Torx : T10-T15-T20-T25-T30
2 PZ : 3x75-5x100

TIROIR 2


Réf.09316


Réf.09312


Réf.09309


Réf.09317

Tiroir 2
- 1 marteau

1 maillet
- 1 pince coupante

1 pince universelle
1 pince bec long
- 1 pince multiprise 250mm

1 pince étau 250mm
- 13 pièces (burins et pointeaux)

TIROIR 3


Réf.09301


Réf.09302


Réf.09318


Réf.09319

Tiroir 3
- 1 clé cliquet 1/4" 72 dents


1 tournevis
3 rallonges (50-100-150mm)
1 rallonge coulissante
23 embouts (3 plats, 3 Ph, 8 Tx, 6 Hex, 3Pz)
13 douilles 1/4" de 4 à 14 mm
9 clés hexagonales (1,5 à 10 mm)
1 cardan
9 douilles longues 1/4" (5 à 13 mm).
- 20 douilles 1/2" (CR-V) de 8 à 32 mm


2 rallonges (125mm et 250mm)
1 adaptateur pour rallonge (3/8" (F)x1/2" (M))
1 clé à cliquet 1/2" 72 dents
1 cardan
- 3 clés à molette
- 8 clés à pipe (8 à 19mm)

TIROIR 4


Réf.09308


Réf.09310


Réf.09314


Réf.09315

Tiroir 4
- 3 clés mixtes (27-30-32mm)
- 17 douilles 3/8" de 6 à 22mm

2 douilles à bougies (16-21mm)
2 rallonges (75-150mm)
1 rallonge coulissante
1 cardan
1 clé à cliquet 3/8" 72 dents
- 4 pinces circlips
- 12 douilles Torx

1/4" – E4 à E8
3/8" – E10 à E20
3 douilles tournevis Torx ½ " (T55-T60-T70)
2 Douilles porte-embout ¼" et 3/8"
7 embouts Torx ¼" alésés (TT8 à TT30)
9 embouts Torx 3/8" (30mm-T10 à T55)
6 embouts Torx 3/8" (75mm-T25 à T60)
13 clés mâles coudées Torx (T8 à T60)

Sous réserve de modifications techniques et erreurs - Photos et document non contractuels

SODISE - Édition du 17 novembre 2017