PISTOLET DE NETTOYAGE PNEUMATIQUE 1L - REF. 06397

FR **Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine**

Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation

1L AIR-POWERED CLEANING GUN - REF. 06397

EN **Translation of the original instructions**

Please read this instruction manual carefully and completely before use

PISTOLA DE LIMPIEZA NEUMÁTICA DE 1 L - REF. 06397

ES **Traducción de las instrucciones originales**

Lea atenta y completamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo

FR

1. Instructions de Sécurité

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé :** il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Tenir compte de l'environnement de la zone de travail** : ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés ou avec risque de projection d'eau. Maintenir la zone de travail bien éclairée. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée** : la zone de travail doit être visible de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux accidents
4. **Maintenir les autres personnes éloignées** : Ne pas laisser les personnes, notamment les enfants, non concernées par le travail en cours, toucher l'outil ou le prolongateur, et les maintenir éloignées de la zone de travail, ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
5. **Ranger les outils non utilisés** : les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
6. **Ne pas forcer l'outil** : un outil donne de meilleurs résultats de manière plus sûre au régime, à la puissance pour lequel il a été conçu.
7. **Utiliser l'outil approprié** : ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail d'un de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
8. Utiliser un équipement de protection : utiliser des lunettes de sécurité, un masque normal ou anti poussières si les opérations de travail génèrent de la poussière, des gants de protection (s'il n'y as pas de pièces en mouvement ou rotation).
9. **Ne pas trop se pencher** : maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps.
10. **Traiter les outils avec soin** : maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Suivre les instructions concernant la lubrification et le changement des accessoires. Examiner leur état périodiquement, au besoin, confier leur réparation à un poste d'entretien agréé.
11. **Rester alerte** : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
12. **Rechercher les pièces endommagées** : avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.
13. **Ne pas modifier la machine** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
14. **Confier la réparation de l'outil à un spécialiste**
15. Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de tout lubrifiant et de toute graisse.
16. **Rester vigilant** : regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.
17. **Avertissemen**t : l'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.

1.2. Instructions Particulières

1. Ne jamais pointer l'outil vers soi ou contre d'autres personnes
2. L'outil doit être toujours débranché lorsqu'il n'est pas utilisé
3. Cet outil pneumatique peut être bruyant. Veuillez porter une protection auditive à tout moment
4. Lors de l'utilisation de cet outil, de petits morceaux de débris peuvent être projetés dans l'air. Portez toujours des lunettes de protection pour éviter de vous blesser les yeux.
5. Cet outil permet de nébuliser le liquide de nettoyage. Portez une protection respiratoire appropriée pour éviter les risques d'inhalation pour la santé - Utilisez-le dans un endroit bien ventilé

6. Ne pas dépasser 110 psi
7. Ne pas utiliser avec des produits acides, inflammables ou combustibles.
8. Évitez de respirer la poussière ou de manipuler des débris qui peuvent être nocifs pour votre santé
9. Ne jamais dépasser la pression de service maximale autorisée de 8 bars. Utilisez un réducteur de pression pour régler la pression de service.
10. IL EST INTERDIT DE FUMER : RISQUE D'EXPLOSION/ INCENDIE ! Ne pas provoquer d'étincelles ni enflammer une flamme nue.
11. N'utilisez jamais d'oxygène ou d'autres gaz inflammables comme source d'énergie
12. Détachez d'abord le tuyau de la source d'air comprimé avant de débrancher le tuyau d'alimentation de l'appareil. Vous éviterez ainsi les chocs incontrôlables du tuyau d'alimentation ou des contrecoups
13. Lorsque vous enlevez le raccord du tuyau, tenez le tuyau fermement dans votre main pour éviter les blessures causées par un tuyau.
14. Ne pliez pas le tuyau de l'appareil pour ne pas l'endommager.
15. N'enlevez pas l'étiquette produit/plaque signalétique. Celles-ci contiennent des informations importantes pour le fonctionnement de l'appareil.
16. Si vous n'avez jamais utiliser l'outil, demandez une formation pour savoir comment l'utiliser en toute sécurité.
17. Risque possible de combustion spontanée. Ayez toujours à votre disposition un extincteur en parfait état de marche.
18. Assurez-vous d'une ventilation adéquate dans la zone de pulvérisation et d'une quantité suffisante d'air frais dans toute la pièce.
19. L'évaporation de solvants inflammables provoque un environnement explosif. Ne pas pulvériser ou nettoyer avec des produits dont le point d'inflammation est inférieur à 21°C. Utilisez des produits à base d'eau, d'hydrocarbures non volatils ou de matériaux similaires. L'évaporation de solvants volatils provoquera un environnement explosif.
20. Ne pas pulvériser à proximité de sources d'inflammation telles que des étincelles d'électricité statique, des flammes nues, des flammes d'allumage, des objets chauds, des moteurs, des cigarettes et des étincelles provoquées par le branchement ou le débranchement de câbles électriques ou par le fonctionnement d'interrupteurs. Ces sources d'inflammation pourraient provoquer un incendie dans l'environnement.
21. Gardez vos mains et d'autres parties du corps hors du jet de pulvérisation.
22. En cas de pénétration de produits chimiques dangereux dans la peau, demandez immédiatement une assistance médicale.
23. Soyez conscient des dangers potentiels de la matière pulvérisée. Prenez note des marquages sur le récipient et des informations du fabricant, y compris les instructions sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle.
24. Les instructions du fabricant doivent être suivies afin de réduire les risques d'incendie ou de blessures causées par des poisons, des substances cancérigènes, etc.

	AVERTISSEMENT Afin de diminuer les risques de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel
	Conforme aux exigences des normes de sécurité des directives européennes applicables à ce produit.
	Porter une protection oculaire
	Porter des protections auditives
	N'utilisez jamais d'hydrogène, d'oxygène, de dioxyde de carbone ou d'autres gaz en bouteille pour alimenter cet outil, car cela pourrait provoquer une explosion et donc des blessures graves

2. Présentation

Cet appareil convient pour le nettoyage de voitures, de machines, de tissus, de tapis, etc. Il peut également être utilisé pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès comme les coutures ou entre les sièges.

Cet outil fonctionne grâce à un effet venturi (par système de tuyau rigide sur roulement) et enlève la poussière grâce au tourbillon généré.

Modèle 06397	
Arrivée d'air	G1/4"
Pression de travail max.	8 bars
Taille du tube	Φ6mm
Godet	Godet métallique 1L
Poids	0.66Kg
Pression acoustique (EN 14462)	L_{pA}: 86.3dB(A), K_{pA}: 2.5dB(A)
Puissance acoustique (EN ISO 3744)	L_{wA} = 97.3.dB(A), K_{wA} = 2.5 dB(A)
Vibrations (EN 50580)	$a_{h,w}$ = 9.087m/s^2 K = 1.5m/s^2
Températures de travail	De 1℃ à 60℃
Pression de travail recommandée	De 6 bar à 8 bar (85psi à110psi)
Liquides appropriés	nettoyant neutre ou légèrement alcalin



3. Utilisation

ATTENTION :
L'alimentation en air varie en fonction de la taille et de la puissance du compresseur. Assurez-vous toujours que le réservoir et les conduites d'air sont exempts d'impuretés, d'huile et de contamination par l'eau.
Portez des lunettes et des gants avant d'utiliser cet outil
Veuillez vérifier que les outils sont bien assemblés avant de le raccorder au compresseur d'air.

1- Remplissez votre réservoir d'un produit nettoyant puis revissez-le sur votre pistolet



2- Raccordez votre pistolet à un tuyau d'air pneumatique grâce au raccord. Appuyer sur la gâchette pour vérifier que tout fonctionne correctement. Votre outil est prêt à utiliser.

3- L'utilisation avec la vanne ouverte permet l'expulsion du produit de nettoyage, projeté par l'air comprimé. Vous pouvez faire varier le débit d'air sortant grâce au régulateur de débit.

4- Appuyer sur la gâchette pour faire sortir le produit. Veiller à tenir le pistolet à une distance de 2-3cm

5- Si nécessaire, laissez le liquide de nettoyage reposer et agir pendant 10-15 secondes.

6- Utilisez une serviette en microfibre pour absorber le liquide en excès

7- Fermez la vanne de sélection et utilisez l'air comprimé pour sécher la zone nettoyée

8- Vanne fermée, le pistolet permet de chasser la poussière et autres impuretés des endroits inaccessibles.

4. Nettoyage

A l'issue de la séance de travail, on doit procéder au nettoyage du pistolet pour éviter le séchage du liquide de nettoyage dans les conduits.

- Vider le réservoir et le rincer à l'eau claire
- Remplir le réservoir d'eau claire
- Revisser le réservoir sur le pistolet
- Plonger le tube rotatif dans un récipient d'eau clair et presser la gâchette quelques instants pour nettoyer l'ensemble
- Débrancher le pistolet de la conduite d'air comprimé et décharger la pression présente à l'intérieur du pistolet.
- Vider le réservoir

ATTENTION
► Pour éviter d'endommager les joints, n'immerger jamais complètement l'appareil dans des produits de nettoyage
► Rincez le pistolet à l'aide d'un produit nettoyant approprié à basse pression.
► Récupérez le liquide dans un récipient et éliminez-le conformément aux normes locales en vigueur.
► Huilez les pièces mobiles de la gâchette du pistolet.

5. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

EN

1. Safety instructions

1.1. General instructions

1. **Use in a safe environment:** there must be no risk of explosions or corrosive products in the nearby environment during use.
2. **Take into account the working area environment**: do not expose the tool to rain. Do not use the tool in places that are wet or wet or with a risk of water spray. Keep the work area well lit. Do not use tools in the presence of flammable liquids or gases.
3. **Keep a clean and orderly working area**: the working area must be visible from the working position. Messy areas and workbenches are conducive to accidents
4. **Keep other persons away**: do not allow persons, especially children, who are not involved in the work being carried out, touch the tool or extension piece, and keep them away from the work area, be especially careful with children and animals.
5. **Store** unused **tools**: unused tools must be stored in a dry or locked area out of the reach of children.
6. **Do not force the tool**: a tool gives better results in a safer way to the regime, to the power for which it was designed.
7. **Use the appropriate tool**: do not force a small tool or accessory to perform the work of one of the largest cut. Do not use the tool for any purpose for which it is not designed.
8. Use protective equipment: use safety glasses, a normal or anti-dust mask if the work operations generate dust, protective gloves (if there are no moving or rotating parts).
9. **Don't lean too much**: maintain good support and stay in balance at all times.
10. **Treat tools with care**: keep tools clean to optimise work and safety. Follow the instructions for lubricating and changing the accessories. Inspect their condition periodically, if necessary, have their repair carried out at an authorised service station.
11. **Stay alert**: focuss on work. Use judgement. Do not use the tool when you are tired.
12. **Cheque for damaged parts**: before using the tool, carefully examine the condition of the parts to ensure that they function correctly and that they perform their task. Cheque the alignment and freedom of operation of the moving parts, the condition and fitting of the parts and any other conditions which may adversely affaect the operation. Any part that is in poor condition must be repaired or replaced by an authorised service station unless otherwise indicated in this instruction manual.
13. **Do not modify the machine**: no modification and/or reconversion should be carried out. Use of accessories or attachments other than those recommended in this instruction manual may result in personal injury.
14. **Entrust the repair of the tool to a specialist**
15. Keep the handles dry, clean and free of any lubricant or grease.
16. **Be alert**: look at what you are doing, use common sense, and do not use the tool when you are tired.
17. **Warning**t: the use of any accessory or attachment other than that recommended in this instruction manual may present a risk of injury to persons.

1.2. Special instructions

1. Never point the tool at yourself or against others
2. The tool must always be disconnected when not in use
3. This pneumatic tool may be noisy. Please wear hearing protection at all times
4. When using this tool, small pieces of debris can be thrown into the air. Always wear eye protection to avoid injury to your eyes.
5. This tool is used to spray the cleaning fluid. Wear appropriate respiratory protection to avoid inhalation health risks - use in a well-ventilated area
6. Do not exceed 110 psi
7. Do not use with acidic, flammable or combustible products.
8. Avoid breathing dust or handling debris that may be harmful to your health
9. Never exceed the maximum permissible working pressure of 8 bar. Use a pressure reducer to adjust the working pressure.
10. Smoking is prohibited: risk of explosion/fire! Do not spark or ignite an open flame.

11. Never use oxygen or other flammable gases as a source of energy
12. Disconnect the pipe from the compressed air source first before disconnecting the power pipe from the unit. This will prevent uncontrollable shock loads from the power pipe or any backlash
13. When removing the connection from the pipe, hold the pipe firmly in your hand to avoid injury from a pipe.
14. Do not bend the pipe of the device to prevent damage.
15. Do not remove the product/plate signage label. These contain important information for the operation of the appliance.
16. If you have never used the tool, ask for training on how to use it safely.
17. Possible risk of spontaneous combustion. Always have a fire extinguisher at your disposal in perfaect working order.
18. Ensure adequate ventilation in the spray area and sufficient fresh air throughout the room.
19. The evapouration of flammable solvents causes an explosive environment. Do not spray or clean with products with an ignition point below 21°c. Use base products of water, non-volatile hydrocarbons or similar materials. Evapouration of volatile solvents will cause an explosive environment.
20. Do not spray near ignition sources such as static electricity sparks, open flames, ignition flames, hot objects, engines, cigarettes and sparks caused by the connection or disconnection of electrical cables or by the operation of switches. These sources of ignition may cause a fire in the environment.
21. Keep hands and other body parts out of the spray jet.
22. If hazardous chaemicals enter the skin, seek medical attention immediately.
23. Be aware of the potential hazards of the spray material. Note the markings on the container and the manufacturer's information, including instructions on the use of personal protective equipment.
24. The manufacturer's instructions must be followed to reduce the risk of fire or injury caused by poisons, carcinogens, etc.

	Warning To reduce the risk of injury, the user should read the manual
	Complies with the requirements of the safety standards of the european directives applicable to this product.
	Wear eye protection
	Wear hearing protection
	Never use hydrogen, oxygen, carbon dioxide, or other bottled gases to supply this tool, as this may cause an explosion and serious injury

2. Presentation

This appliance is suitable for cleaning cars, machines, fabrics, carpets, etc. It can also be used for cleaning hard-to-reach places such as seams or between seats.
This tool works by means of a venturi effaect (by rigid pipe system on bearing) and removes dust by means of the generated swirl.

Model 06397	
Air supply	G1/4”
Max. Working pressure	8 bar
Cut of tube	Φ6mm

Bucket	1l metal bucket
Weight	0.66kg
Sound pressure (en 14462))	Lpa: 86.3db(a), Kpa: 2.5db(a)
Acoustic power (en iso 3744)	Lwa = 97.3.db(a), Kwa = 2.5 db(a)
Vibration (en 50580))	Ah,w = 9.087m/s2 K = 1.5m/s2
Working temperatures	From 1℃ to 60℃
Recommended working pressure	From 6 bar to 8 bar (85psi to 110psi)
Proper fluids	Neutral or slightly alkaline cleaner



3. Use

Caution:
The air supply varies according to the cut and the compressor output. Always make sure that the air reservoir and air lines are free of dirt, oil and water contamination.
Wear goggles and gloves before using this tool
Please cheque that the tools are assembled correctly before connecting them to the air compressor.

1- fill your tank with a cleaner and then screw it back onto your gun



2- connect your gun to a pneumatic air pipe thanks to the connection. Press the trigger to cheque that everything is working correctly. Your tool is ready to use.

3- use with the open transformer + reactance kit diodes-igbt-resistance kit allows the expulsion of the cleaning agent, which is thrown out by compressed air. You can vary the flow of air leaving the system using the flow regulator.

4- press the trigger to pull the product out. Be sure to hold the gun at a distance of 2-3cm

5- if necessary, allow the cleaning fluid to stand and act for 10-15 seconds.

6- use a microfibre towell to absorb excess liquid

7- close the selection transformer + reactance kit diodes-igbt-resistance kit and use compressed air to dry the cleant area

8- transformer + reactance kit diodes-igbt-resistance kit closed, the gun allows dust and other impurities to be removed from inaccessible places.

4. Cleaning

At the end of the work session, the nozzle must be cleant to prevent drying of the cleaning fluid in the ducts.

- Empty the tank and rinse it with clean water
- Fill the tank with clean water
- Screw the tank back onto the gun
- Dip the rotating tube into a container of clear water and press the trigger for a while to clean the assembly
- Disconnect the gun from the compressed air line and relieve the pressure inside the gun.
- Empty the tank

Caution
► to avoid damaging the seals, never immerse the appliance completely in cleaning agents
► rinse the nozzle with a suitable low pressure cleaner.
► collect the fluid in a container and dispose of it in accordance with local regulations.
► huile the moving parts of the gun trigger.

5. Product warranty and compliance

Warranty cannot be granted as a result of:

Abnormal use, improper handling, unauthorised modification, lack of transport, handling or maintenance, use of non-genuine parts or accessories, work carried out by unauthorised personnel, lack of protection or device securing the operator, failure to comply with the above instructions excludes your machine from our warranty, the goods travel under the responsibility of the purchaser to whom it is responsible to exercise any recourse against the carrier in legal forms and deadlines.

Environmental protection:

your device contains many recyclable materials.
We remind you that used appliances must not be mixed with other waste. Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at the designated collection points. Contact your local authorities or dealer for recycling advice. Please refer to our terms and conditions of sales for warranty claims.

ES

1. Instrucciones de seguridad

1.1. Instrucciones generales

1. **Uso en un ambiente seguro:** No debe haber riesgo de explosiones, productos corrosivos en el ambiente circundante durante el uso.
2. **Considere el entorno del área de trabajo**: No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en lugares húmedos y húmedos o lugares donde exista riesgo de salpicaduras de agua. Mantenga el área de trabajo bien iluminada. No utilice herramientas en presencia de líquidos o gases inflamables.
3. **Mantenga un área de trabajo limpia y ordenada**: El área de trabajo debe ser visible desde la posición de trabajo. Las áreas desordenadas y los bancos de trabajo son propensos a accidentes
4. **Mantenga a otras personas alejadas**: No deje a las personas, incluidos los niños, no se vea afectado por el trabajo en curso, toque la herramienta o el extensor, y manténgalos alejados del área de trabajo, esté especialmente vigilante con los niños y los animales.
5. **Guarde herramientas no usadas**: Las herramientas no usadas deben almacenarse en un lugar seco o cerrado fuera del alcance de los niños.
6. **No forzar la herramienta**: Una herramienta da mejores resultados de una manera más segura a la velocidad, a la potencia para la que fue diseñada.
7. **Utilice la herramienta apropiada**: No obligue a una herramienta pequeña o accesorio a realizar el trabajo de un tamaño mayor. No utilice la herramienta para ningún propósito para el que no esté diseñada.
8. Use equipo de protección: Use gafas de seguridad, una máscara normal o contra el polvo si las operaciones de trabajo generan polvo, guantes de protección (si no hay partes móviles o giratorias).
9. **No te inclines demasiado**: Mantén un buen soporte y equilibrio en todo momento.
10. **Trate las herramientas con cuidado**: Mantenga las herramientas limpias para optimizar el trabajo y la seguridad. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Examinar periódicamente su estado, si es necesario, hacer que su reparación se lleve a cabo por una estación de mantenimiento aprobada.
11. **Manténgase alerta**: Concéntrese en el trabajo. Usa buen juicio. No utilice la herramienta cuando esté cansado.
12. **Compruebe si hay piezas dañadas**: Antes de usar la herramienta, examine cuidadosamente el estado de las piezas para asegurarse de que están funcionando correctamente y están realizando su tarea. Compruebe la alineación y la libertad de funcionamiento de las piezas móviles, el estado y el montaje de las piezas y cualquier otra condición que pueda afectar negativamente el funcionamiento. Cualquier pieza en mal estado será reparada o reemplazada por una estación de servicio autorizada a menos que se especifique lo contrario en este manual de instrucciones.
13. **No modifique la máquina**: No se deben realizar modificaciones y/o reconversión. El uso de accesorios o accesorios distintos de los recomendados en este manual de instrucciones puede ocasionar lesiones personales.
14. **Haga que la herramienta sea reparada por un especialista**
15. Mantenga las manijas secas, limpias y libres de lubricante y grasa.
16. **Manténgase alerta**: Observe lo que está haciendo, use el sentido común y no use la herramienta cuando esté cansado.
17. **Advertencia**: El uso de accesorios o accesorios distintos de los recomendados en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones a las personas.

1.2. Instrucciones especiales

1. Nunca apuntes la herramienta a ti mismo o a los demás
2. La herramienta siempre debe desconectarse cuando no esté en uso

3. Esta herramienta neumática puede ser ruidosa. Use protección auditiva en todo momento
4. Cuando se usa esta herramienta, pequeños pedazos de escombros pueden ser arrojados al aire. Siempre use protección ocular para evitar lesiones oculares.
5. Esta herramienta se utiliza para nebulizar el líquido de limpieza. Use una protección respiratoria adecuada para evitar riesgos de inhalación para la salud - úselo en un área bien ventilada
6. No exceda los 110 psi
7. No usar con productos ácidos, inflamables o combustibles.
8. Evite respirar polvo o manipular escombros que puedan ser perjudiciales para su salud
9. Nunca exceda la presión de trabajo máxima permitida de 8 bar. Utilice una válvula reductora de presión para ajustar la presión de trabajo.
10. NO FUMAR: PELIGRO DE EXPLOSIÓN / INCENDIO! No cause chispas ni encienda una llama abierta.
11. Nunca use oxígeno u otros gases inflamables como fuente de energía
12. Primero desconecte la manguera de la fuente de aire comprimido antes de desconectar la manguera de suministro del aparato. Esto evitará golpes incontrolables de la tubería de alimentación o retroceso
13. Cuando retire el accesorio de la manguera, sostenga la manguera firmemente en su mano para evitar lesiones por una manguera.
14. No dobla la manguera del aparato para evitar dañarlo.
15. No retire la etiqueta del producto/placa de clasificación. Estos contienen información importante para el funcionamiento del aparato.
16. Si nunca ha usado la herramienta, pida capacitación sobre cómo usarla de forma segura.
17. Posible riesgo de combustión espontánea. Siempre tenga un extintor de incendios en buen estado de funcionamiento.
18. Asegure una ventilación adecuada en el área de pulverización y suficiente aire fresco en toda la habitación.
19. La evaporación de disolventes inflamables provoca un ambiente explosivo. No rocíe ni limpie con productos con un punto de inflamación inferior a 21°C. Utilice productos BASE de agua, hidrocarburos no volátiles o materiales similares. La evaporación de solventes volátiles causará un ambiente explosivo.
20. No rocíe cerca de fuentes de ignición tales como chispas estáticas, llamas abiertas, llamas de ignición, objetos calientes, motores, cigarrillos y chispas causadas por la conexión o desconexión de cables eléctricos o por el funcionamiento de interruptores. Estas fuentes de ignición podrían causar un incendio en el medio ambiente.
21. Mantenga las manos y otras partes del cuerpo fuera de la corriente de pulverización.
22. Si los productos químicos peligrosos entran en la piel, busque atención médica inmediatamente.
23. Tenga en cuenta los peligros potenciales del material rociado. Tenga en cuenta las marcas en el contenedor y la información del fabricante, incluidas las instrucciones sobre el uso de equipos de protección personal.
24. Se deben seguir las instrucciones del fabricante para reducir el riesgo de incendio o lesiones por venenos, carcinógenos, etc.

	ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual
	Cumple con los requisitos de las normas de seguridad de las Directivas Europeas aplicables a este producto.
	Use protección ocular
	Use protección auditiva
	Nunca use hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono u otros gases embotellados para alimentar esta herramienta, ya que esto puede causar una explosión y lesiones graves

2. Panorama general

Este electrodoméstico es adecuado para la limpieza de coches, maquinaria, telas, alfombras, etc. También se puede utilizar para limpiar lugares difíciles de alcanzar, como costuras o entre asientos. Esta herramienta funciona gracias a un efecto Venturi (por sistema de tuberías rígidas en rodamientos) y elimina el polvo gracias al vórtice generado.

Modelo 06397	
Entrada de aire	G1/4”
Max. Presión de trabajo	8 bar
Tamaño del tubo	Φ6mm
Cubo	Cubo de metal 1L
Peso	0.66Kg
Presión acústica (EN 14462)	LPA: 86.3dB(A), KPa: 2.5dB(A)
Salida acústica (EN ISO 3744)	LWA = 97.3.dB(A), KWA = 2,5 dB(A)
Vibración (EN 50580)	ah, w=9,087m/s2 K = 1.5m/s2
Temperaturas de trabajo	De 1℃ a 60℃
Presión de trabajo recomendada	Desde 6 bar hasta 8 bar (85psi a 110psi)
Fluidos adecuados	limpiador neutro o ligeramente alcalino



3. Uso

PRECAUCIÓN:
El suministro de aire varía dependiendo del tamaño y potencia del compresor. Asegúrese siempre de que el tanque de aire y las líneas estén libres de suciedad, aceite y contaminación del agua.
Use gafas y guantes antes antes de usar esta herramienta
Por favor, compruebe que las herramientas estén correctamente ensambladas antes de conectarlas al compresor de aire.

1- Llene su tanque con un producto de limpieza y atornille de nuevo a su boquilla



2- Conecte su pistola a una manguera neumática de aire con el accesorio. Presione el gatillo para comprobar que todo está funcionando correctamente. Su herramienta está lista para usar.

3- el uso con la válvula abierta permite la expulsión del agente de limpieza, que es rociado por el aire comprimido. Puede variar el caudal de aire saliente con el regulador de flujo.

4- Presione el gatillo para sacar el producto. Asegúrese de sostener el arma a una distancia de 2-3cm

5- si es necesario, deje reposar el líquido de limpieza y actúe durante 10-15 segundos.

6- utilice una toalla de microfibra para absorber el exceso de líquido

7- cierre la válvula selectora y use aire comprimido para secar el área limpia

8- con la válvula cerrada, la pistola permite que el polvo y otras impurezas sean expulsados de lugares inaccesibles.

4. Limpieza

Al final de la sesión de trabajo, la pistola pulverizadora debe limpiarse para evitar que se seque el líquido de limpieza en los conductos.

- Vacíe el tanque y enjuáguelo con agua limpia
- Llene el tanque con agua limpia
- Atornille el tanque de nuevo a la boquilla
- Sumerja el tubo giratorio en un recipiente de agua clara y apriete el gatillo brevemente para limpiar el conjunto
- Desconecte la boquilla de la línea de aire comprimido y alivie la presión dentro de la boquilla.
- Vacía el tanque

PRECAUCIÓN
► para evitar dañar los sellos, nunca sumerja completamente la unidad en agentes de limpieza
► enjuague la pistola con un limpiador de baja presión adecuado.
► recoger el líquido en un recipiente y desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales.
► aceite las partes móviles del gatillo de la pistola.

5. Garantía y cumplimiento del producto

La garantía no puede concederse de la siguiente manera:

Uso anormal, maniobras erróneas, modificaciones no autorizadas, defectos en el transporte, manipulación o mantenimiento, uso de piezas o accesorios no originales, trabajo realizado por personal no autorizado, falta de protección o dispositivo de seguridad para el operador, el incumplimiento de las instrucciones antes mencionadas excluye su máquina de nuestra garantía, la mercancía viaja bajo la responsabilidad del comprador a quien corresponde ejercer cualquier recurso contra el transportista en las formas legales y plazos.

Protección del medio ambiente:



Su dispositivo contiene muchos materiales reciclables.
Le recordamos que los electrodomésticos usados no deben mezclarse con otros residuos. Los productos eléctricos no deben eliminarse con los residuos domésticos. Por favor, recicla en los puntos de recogida previstos para este fin. Póngase en contacto con sus autoridades locales o distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje. Consulte nuestros Términos y Condiciones Generales de Venta para reclamaciones de garantía.