



Takkebijsters 15H P.O. Box 2012
4817 BL Breda 4800 CA Breda
Holland Holland

E-mail: info@sacobel.com
Tel.: +31 (0)76 571 1111
Fax: +31 (0)76 571 6910

FICHE TECHNIQUE

1190

**Designation :**

Gant nitrile bleu enduction lourd 3/4 (qualité d'importation).

Taille :

S-L = 8 à 10

Coloris :

Ecru / bleu

Descriptif :

Gant nitrile bleu (qualité d'importation), support en jersey, poignet tricot, dos aéré.

Matériaux :

Support jersey 100% coton, enduction lourd en nitrile.

Instruction d'emploi :

Gant de protection contre les risques mécaniques, pour une usage général en milieu sec sans danger de risques chimiques, microbiologiques électriques ou thermiques.

Limites d'utilisation :

Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions d'emploi ci-dessus

Instructions de stockage :

Stoker au frais au sec à l'abri du gel et de la lumière dans l'emballage d'origine.

Instructions de nettoyage/ d'entretien

Aucun nettoyage ou entretien particulier n'est préconisé pour ce type de gant.

Performances :

Conforme aux directives 89/686/CEE et la Norme Européenne EN388: 2003
Attestation d'examen délivrée par CTC, organisme notifié n°0075.



4 : Résistance à l'abrasion
2 : Résistance à la coupure par tranchage
1 : Résistance à la déchirure
1 : Résistance à la perforation

